

Gabelstapler E/D/G 1,5-7to.

Alle Gabelstaplertypen mit Elektro-, Diesel- und Gasantrieb jew. nach Tragfähigkeit sortiert



Leistungsdaten:

Typ	Tragfähigkeit(kg)	verfügb. Hubhöhen	verfügb. Bauhöhen	Antrieb	Gabellängen	Bereifung	Seitenschieber	Zinkenversteller	Sonstiges
bis 2,0to Tragfähigkeit									
STILL R20-15i	1500	bis 4403mm	unter 2000mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	N/V	N/V	/
STILL RX50-15	1500	5250mm - 6150mm	2120mm bis 2250mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	N/V	div. Ausführungen
STILL RX20-16	1600	bis 4555mm	unter 2100mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	N/V	/
STILL RX50-16	1600	bis 3300mm	unter 2150mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	N/V	N/V	/
LINDE E16	1600	4230mm - 4243mm	unter 1940mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	N/V	N/V	div. Ausführungen
LINDE E18	1800	bis 5470mm	unter 2500mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	ja	/
STILL R20-20	2000	3450mm - 6950mm	2240mm - 2960mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	N/V	div. Ausführungen
STILL RX20-20	2000	4165mm - 6865mm	2014mm - 2860mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	optional	div. Ausführungen
STILL R70-20	2000	bis 4340mm	unter 2050mm	GAS	1200-2400mm	Superelastik (schwarz)	ja	ja	/
bis 2,5to Tragfähigkeit									
STILL R60-25	2500	3250mm - 6700mm	2093mm - 2850mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	optional	div. Ausführungen
bis 3,0to Tragfähigkeit									
STILL R60-30	3000	4200mm - 6200mm	2350mm - 2800mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	optional	optional	div. Ausführungen
STILL RX60-30	3000	4800mm - 5380mm	2280mm - 2480mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	optional	div. Ausführungen
LINDE H30D	3000	bis 4075mm	unter 2110mm	DIESEL	1200-2400mm	Luftbereifung (schwarz)	ja	N/V	STVZO & geländeg.
CLARK CDP30	3000	bis 5250mm	unter 2355mm	DIESEL	1200-2400mm	Superelastik (schwarz)	N/V	N/V	/
bis 4,5to Tragfähigkeit									
STILL RX60-40	4000	bis 4400mm	unter 2270mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	N/V	/
STILL R70-40	4000	bis 3500mm	unter 2400mm	DIESEL	1200-2400mm	Superelastik (schwarz)	ja	N/V	/
STILL R60-45	4500	3600mm - 4870mm	2360mm - 2480mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	optional	div. Ausführungen
bis 5,0to Tragfähigkeit									
LINDE E48	4800	bis 6600mm	unter 3080mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	ja	ja	/
STILL R60-50	5000	4640mm - 7200mm	2360mm - 3250mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	optional	optional	div. Ausführungen
STILL RX60-50	5000	4600mm - 7400mm	2350mm - 3400mm	ELEKTRO	1200-2400mm	weiß (non-marking)	optional	optional	div. Ausführungen
bis 6,0to Tragfähigkeit									
HYSTER 5,50XL	5500	bis 3400mm	unter 2430mm	ELEKTRO	1200-2400mm	Vollgummi (Bandage)	N/V	N/V	/
bis 7,0to Tragfähigkeit									
HYSTER 7,00XL	7000	bis 5400mm	unter 2820mm	GAS	1200-2400mm	weiß (non-marking)	N/V	N/V	/

Gabelstapler über 7to. Tragfähigkeit finden Sie unter der Kategorie - Schwerlaststapler -

*Alle Angaben ca. Angaben - Für falsche Angaben wird keine Haftung übernommen - Für weitere Informationen und Auskünfte wenden Sie sich gerne an unser Team.

Mietpark Strauss GmbH - Ernst-Ackermann-Str.24 - 74366 Kirchheim a.N. - 07143/9688930 - www.mietpark-strauss.de - info@mietpark-strauss.de